



EURO
SILOS
S I R P

PROTEGGIAMO DALL'INTERNO

NUOVA GENERAZIONE
NEW GENERATION

NEW
NUOVO
MODELLO DA
700 KG/M³
NEW MODEL FROM
700 KG/M³



MON



SILOS MONOLITICO - MONOLITHIC SILOS



ZOOTECNIA - LIVESTOCK



AGRICOLTURA - AGRICULTURE

DENTRO DI NOI
IL TUO LAVORO

WE KEEP YOUR VALUE SAFE



SILOS MONOLITICO – MON

MONOLITHIC SILOS - MON

I silos Monolitici di Eurosilos Sirp sono realizzati in un corpo unico in vetroresina; la loro caratteristica principale è quindi l'assenza di cuciture, che li rende prodotti altamente longevi e garantisce una impermeabilità assoluta. Sono forniti già montati pronti per l'installazione, caratteristica che li rende adatti per il mercato domestico o per i territori prossimi all'Italia.

Eurosilos Sirp Monolithic silos are made of a single fiberglass body; their main feature is therefore the absence of stitching, which makes them highly long-lasting products and guarantees absolute waterproofness. They are supplied already assembled ready for installation, a feature that makes them suitable for the domestic market or for territories close to Italy.

VANTAGGI PRINCIPALI

MAIN ADVANTAGES



Ottima proprietà termica
Excellent thermal property



Resilienza climatica
Climate resilience



Assenza di condensa
Absence of condensation



Elevata resistenza meccanica
High mechanical resistance



Longevità del prodotto
Product longevity



Inattaccabilità da microorganismi e muffe
Resistant to microorganisms and mold



Ottima scorrevolezza del prodotto insilato
Excellent flowability of the silage product



Leggerezza
Lightweight



Facilità di trasporto
Modulare Form



Facilità nel montaggio
Easy assembly



Prodotto in un unico pezzo
Produced in one piece

INTEGRAZIONE VERTICALE: CARPENTERIA E ZINCATURA

VERTICAL INTEGRATION: CARPENTRY AND GALVANIZING

Oltre alla produzione di silos in vetroresina, siamo l'unica realtà italiana del settore a ospitare un **reparto carpenteria interno** di primissimo livello, che ottimizza il processo produttivo e ci distingue per la rapidità e l'efficacia nell'esaudire le esigenze dei clienti.

Dotato di macchinari all'avanguardia, il reparto carpenteria vanta una linea di saldatura robotizzata lunga 40 metri e una potente macchina per il taglio laser da 10 mila watt. Questi impianti, uniti a piegatori, calandre, fresatrici, torni e tanto altro, ci consentono di personalizzare ogni richiesta direttamente all'interno dei nostri reparti. In conformità con gli standard europei, il nostro reparto opera secondo la normativa **UNI EN 1090-1:2009+A1:2011**.

*In addition to the production of fiberglass silos, we are the only Italian company in the sector to host a top-level **internal carpentry department**, which optimizes the production process and distinguishes us for its speed and effectiveness in meeting customer needs.*

*Equipped with cutting-edge machinery, the carpentry department boasts a 40-meter robotic welding line and a powerful 10,000-watt laser cutting machine. These facilities, along with benders, rollers, milling machines, lathes, and much more, allow us to customize every request directly within our departments. In accordance with European standards, Our department operates according to the **UNI EN 1090-1:2009+A1:2011 regulation**.*



1 Le gambe di tutti i nostri silos vengono zincate a caldo singolarmente per assicurare una copertura completa e senza parti scoperte, evitando criticità dovute ai fasciami legati con filo metallico e garantendo una protezione totale contro la ruggine.


The legs of all our silos are hot-dip galvanized individually to ensure complete coverage with zinc, avoiding issues caused by the binding of legs with metal wire and ensuring perfect rust protection at every point.

Dopo la zincatura a caldo, le parti metalliche ricevono un **ulteriore trattamento di passivazione**, un rivestimento liquido a base di sali di cromo trivalente. Questo trattamento offre un'ottima protezione contro l'ossidazione superficiale dello zinco e resistenza alla corrosione da "ruggine bianca".

2 *After hot-dip galvanizing, the metal parts undergo an additional passivation treatment with a liquid coating based on trivalent chromium salts. This treatment provides excellent protection against surface oxidation of the zinc and resistance to "white rust" corrosion.*

La nostra zincatura è effettuata da Zincatura Bresciana srl, parte del Gruppo Telefri srl, **certificata DAST-Richtlinie 022** dall'Istituto per la tecnica di rivestimento (certificato n° I2016Q13169) in conformità alla norma 1461.

3 *Our galvanizing is carried out by Zincatura Bresciana srl, a company within the Telefri srl Group. They are certified under DAST-Richtlinie 022 by the Coating Technology Institute (certification no. I2016Q13169) in compliance with standard 1461.*



ZINCATURA
BRESCIANA

NORME DI RIFERIMENTO PER LA PRODUZIONE DI SILOS IN GRP (GLASSFIBER RESIN POLYESTER) REFERENCE STANDARDS FOR THE PRODUCTION OF GRP SILOS (GLASSFIBER RESIN POLYESTER)

- D.M. 01/14/2008 (norme tecniche per le costruzioni)
- UNI EN 1993-1-1:2014 Eurocode 3 (progettazione della struttura in acciaio)
- Norma Europea EN 1090-1 : 2009 + A1 :2011 (componenti strutturali di acciaio e di alluminio)
- Certificato di conformità di controllo di produzione in fabbrica nr 1372-CPR-2089
- Ministerial Decree 01/14/2008 (technical standards for construction)
- UNI EN 1993-1-1:2014 Eurocode 3 (steel structure design)
- European Standard EN 1090-1 : 2009 + A1 :2011 (Structural components of steel and aluminum)
- Factory Production Control Certificate of Conformity No. 1372-CPR- 2089

CARATTERISTICHE SILOS MONOLITICO . MON

CHARACTERISTICS MONOLITHIC SILOS - MON

L'apertura superiore può essere personalizzata con diverse tipologie di coperchi in vetroresina: coperchio imbullonato, coperchio con cerniere e galletti, oppure coperchio apribile dal basso. Il silos può essere caricato dall'alto (con coclea) oppure attraverso la gamba con un carico pneumatico dal basso. In questo caso altre due gambe funzionano da sfiato.


The top opening can be customised with different types of fibreglass lids: bolted lid, lid with hinges and winglets, or lid that can be opened from below. The silo can be loaded from above (with auger) or through the leg with a pneumatic load from below. In this case, two other legs function as venting.

Corpo unico in vetroresina. L'assenza di cucitura garantisce una impermeabilità assoluta, e quindi una straordinaria longevità del prodotto. La parte conica inferiore è paraffinata di serie.

The silos is made in a single fibreglass body. The absence of seams guarantees the absolute waterproofness and an extraordinary longevity of the product. The lower conical part of the silo is internally waxed as standard.

La parte bassa dei silos ha un'apertura standard di 860 mm, la più ampia del mercato. Si possono montare vari componenti che soddisfano ogni esigenza estrattiva (pozzetti per il montaggio di coclee rigide che flessibile; pozzetti con serranda scorrevole per estrazione manuale del prodotto, ecc.).

The terminal edge of the silo has a diameter of 860 mm, the widest on the market. We can install several solutions to meet any unloading requirements (such as bottom outlet for rigid and flexibles augers, sliding shutter for manual unloading ...).



Il sistema di accesso per la manutenzione straordinaria del coperchio è provvisto di una solida gabbia metallica di protezione, con l'apertura di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno.

The access system for extraordinary maintenance of the lid is equipped with a solid metal protective cage, with the opening sized to prevent the operator from any accidentally falling outwards.

La possibilità di applicare una striscia di livello permette di tenere sotto controllo il livello del materiale contenuto.

The silos can be equipped with a strip to keep under control the level of the stored feed.

Le gambe in ferro zincato a caldo sono realizzate in un unico tubo calandrato con macchina piegatrice automatica. Sono inoltre soggette al trattamento di passivazione. Il passivante è un prodotto ecologico (esente cromo) composto da resine che conferiscono un aumento della resistenza all'ossidazione.

The hot galvanized legs are made by a single calendered tube with an automatic bending machine. They are further submitted to the passivation treatment. The passivating is a sustainable product (chromium-free) made by resins, which gives an increased resistance to the oxidation of the galvanized steel.

Le piastre 200x200 con 4 fori, sono già predisposte per eventuale montaggio di celle di carico o di prolunghe.

The fixing plates 200x200 with 4 holes are equipped for the assembly of loading cells or any extensions.

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS



! *Colori personalizzati su richiesta. // *Custom colors on request.

SETTORI DI APPLICAZIONE/ APPLICATION SECTORS



Zootecnia
Livestock



Agricoltura
Agriculture

CERTIFICAZIONI/ CERTIFICATIONS



UNI EN 1090-1
UNI EN 1090-2



TRASPORTO TRANSPORT

I silos Monolitici vengono prodotti in un unico pezzo e consegnati già montati su camion. Questa loro caratteristica li rende ideali per il mercato domestico, o per i territori di prossimità all'Italia.

Monolithic silos are produced in a single piece and delivered already assembled on trucks. This characteristic makes them ideal for the domestic market, or for areas close to Italy.



TRASPORTO ECCEZIONALE EXCEPTIONAL TRANSPORT

Per i silos con capacità di 60 m³ e di 104 m³ viene predisposto il trasporto come carico eccezionale.

For silos with a capacity of 60 m³ and 104 m³, transport is arranged as exceptional cargo.



Esempio di trasporto eccezionale per Silos Monolitico M0360 da 60 m³.
Example of exceptional transport for 60 m³ M0360 Monolithic Silos.



Esempio di trasporto eccezionale per Silos Monolitico M0500 da 84 m³.
Example of exceptional transport for 84 m³ M0500 Monolithic Silos.



NUOVA GENERAZIONE / NEW GENERATION

SILOS MONOLITICO – MON

MONOLITHIC SILOS - MON



Caratteristiche aggiornate

- Peso specifico 700 kg/m³ e diametro Ø 2550 mm → struttura progettata per maggiore versatilità nello stoccaggio di diversi tipi di insilati, garantendo stabilità contro vento e sisma.

Updated Features

- Base density 700 kg/m³ and diameter Ø 2550 mm → structure designed for greater versatility in storing different types of silage, ensuring stability against wind and seismic loads.



Geometria ottimizzata

- Cupola 30° e cono 65° centrati → precisione nello scarico.
- Accessori standardizzati per tutti i modelli.
- Oblò installabile su qualsiasi lato (rispettando l'altezza).

Optimized Geometry

- 30° dome and 65° cone centered → precise discharge.
- Standardized accessories for all models.
- Hatch can be installed on any side (height must be respected).



Funzionalità migliorate

- Tubo di carico interno prolungato → continua oltre la flangia per garantire che il prodotto scenda verso il centro del pozzetto.
- Nuovo coperchio con apri-coperchio con bordino studiato per funzione frangivento.

Enhanced Functionality


- Extended internal feed tube → continues beyond the flange to ensure the product flows toward the center of the pit.
- New cover with hatch featuring a rim designed for wind-break function.

NUOVA GENERAZIONE / NEW GENERATION

700
Kg/m³

SILOS MONOLITICI

PER PRODOTTI INSILATI CON PESO SPECIFICO 700 KG/M³
MONOLITHIC SILOS FOR SILAGE PRODUCTS WITH SPECIFIC WEIGHT 700 KG/M³



INDICATO PER/ INDICATED FOR



Sfarinati*
Floured*



Sbriciolati
Crumbled



Pelletati
Pellet

*Per lo stoccaggio di alcuni prodotti sfarinati (soia, ecc.) è suggerita la verniciatura totale, oltre ad un sistema di estrazione dedicato da concordare.

*For the storage of some flour products (soya, etc.) total painting is recommended, as well as a system of dedicated extraction to be agreed.

ATTENZIONE: A parità di volume, la nuova generazione di monolitici ha un diametro maggiore rispetto alla precedente (colonna D della tabella delle dimensioni). Pertanto, si consiglia l'uso di un camion non curtinato per il trasporto

WARNING: With the same volume, the new generation of monolithic units has a larger diameter compared to the previous one (see column D in the dimensions table). Therefore, the use of a non-curtained truck is recommended for transport


MODELLO MODEL	m ³	Tons	A (mm)	B (mm)	C (mm)	DØ (mm)	EØ (mm)	N° Gambe N° Legs
MON6	6	4,2	3640	2640	1000	2300	860	3
MON8	8	5,6	3980	2980	1000	2550	860	3
MON10	10	7	4380	3380	1000	2550	860	3
MON12	12	8,4	4780	3780	1000	2550	860	3
MON15	15	10,5	5380	4380	1000	2550	860	3
MON18	18	12,6	6000	5000	1000	2550	860	4
MON20	20	14	6400	5400	1000	2550	860	4
MON25	25	17,5	7430	6430	1000	2550	860	4
MON28	28	19,6	8070	7070	1000	2550	860	4
MON31	31	21,7	8700	7700	1000	2550	860	4
MON34	34	23,8	9350	8350	1000	2550	860	4



da
700
Kg/m³

SILOS MONOLITICI

PER PRODOTTI INSILATI CON PESO SPECIFICO DA 700 KG/M³
MONOLITHIC SILOS FOR SILAGE PRODUCTS WITH SPECIFIC WEIGHT FROM 700 KG/M³



INDICATO PER/ INDICATED FOR



Sfarinati*
Floured*



Sbriciolati
Crumbled



Pellettati
Pellet

*Per lo stoccaggio di alcuni prodotti sfarinati (soia, ecc.) è suggerita la verniciatura totale, oltre ad un sistema di estrazione dedicato da concordare.

*For the storage of some flour products (soya, etc.) total painting is recommended, as well as a system of dedicated extraction to be agreed.

Per soddisfare ogni esigenza applicativa, anche negli impianti che richiedono specifica personalizzazione, sono disponibili alcuni modelli con gambe corte e assenza di carico. Rivolgeti al tuo referente commerciale per maggiori informazioni!

To satisfy every application requirement, even in systems that require specific customization, some models with short legs and no load are available. Contact your sales representative for more information!

MODELLO MODEL	m ³	Tons	A (mm)	B (mm)	C (mm)	DØ (mm)	EØ (mm)	N° Gambe N° Legs
M020	3	2,1	3577	2377	1200	1620	860	3
M0300	50	35	9911	8911	1000	3000	860	4
M0360	60	42	11265	10265	1000	3000	860	4
M0420	70	49	12690	11690	1000	3000	860	4
M0500	84	58,8	14720	13720	1000	3000	860	4
M0565	94	65,8	16095	15095	1000	3000	860	4
M0625	104	72,8	17595	16595	1000	3000	860	4

ALCUNI ESEMPI

SOME EXAMPLES

I nostri silos monolitici sono prodotti longevi e molto versatili. Di seguito una selezione di esempi delle loro molteplici possibilità di installazione.

Our monolithic silos are durable and very versatile products. Below is a selection of examples of their many installation possibilities.

NUOVA GENERAZIONE / NEW GENERATION



Monolitico di nuova generazione da 18 m³, con coclea rigida Ø 120 mm.
Next-generation 18 m³ monolithic, equipped with Ø 120 mm rigid auger.

NUOVA GENERAZIONE / NEW GENERATION



Monolitico nuova generazione da 10 m³ con sistema coclea flessibile a doppia uscita.
10 m³ monolithic silo of the new generation with flexible screw system and double outlet.



Monolitici MO360 da 60 m³, completi di passerella in ferro zincato, camino in ferro e valvola VPC, dotati di impianto di estrazione con coclee rigide Ø300 mm, destinati a un mangimificio.

MO360 monolithic units with a capacity of 60 m³, complete with galvanized steel walkway, steel chimney and VPC valve, equipped with an extraction system featuring rigid Ø300 mm augers, designed for a feed mill.



IL CONSIGLIO DI EUROSILOS SIRP/ EUROSILOS SIRP TIPS

Quando i prodotti insilati sono **pellettati**, è consigliato l'uso di un **pozzetto in vetroresina** con coclea tubolare di scarico **dritta** (30°; 45°; 60°) oppure **snodata** (18°). Questa soluzione estrattiva è indicata per coclee di **piccolo diametro** (fino a diametro ø150 mm).



Pozzetto in vetroresina con **coclea con snodo** (vedi catalogo Pozzetti per dettagli).
*Fiberglass bottom part with **jointed auger** (see bottom part catalogue for details).*

When silage products are **pelleted**, the use of a **fiberglass bottom part with a straight** (30°; 45°; 60°) or **articulated** (18°) tubular discharge screw is recommended. This extraction solution is suitable for **small diameter augers** (up to diameter ø150 mm).



Pozzetto in vetroresina con **coclea dritta** (vedi catalogo Pozzetti per dettagli).
*Fiberglass bottom part with **straight auger** (see bottom part catalogue for details).*



RACCOMANDATO

Mangimi Pellettati
Pellets Feed



Sbriciolati
Crumble




Granaglie
Grain



IL CONSIGLIO DI EUROSILOS SIRP EUROSILOS SIRP TIPS

Quando i mangimi insilati sono **sfarinati**, è consigliato l'uso di un **pozzetto a decompressione con coclea di scarico tubolare dritta**. Questa soluzione estrattiva garantisce uno **svuotamento totale** del pozzetto, perché ha un miglior pescaggio.



When the silage feed is **floured**, the use of a **decompression bottom part with a straight tubular unloading screw** is recommended. This extraction solution guarantees **total emptying** of the bottom, because it has a better draft.



Mangimi Sfarinati
Floured

Consigliato per coclee a partire da **150 mm** di diametro.
*Recommended for augers from **150 mm** diameter*

Per ulteriori consigli su diametri e portate, chiedere al personale commerciale.
For further advice on diameters and flow rates, ask the commercial team.



Monolitico per lo stoccaggio di granella
MO420 – capacità 70 m³, densità 800 kg/m³.

*MO420 monolithic unit for bulk grain storage –
70 m³ capacity, 800 kg/m³ density.*

NUOVA GENERAZIONE / NEW GENERATION



3 monolitici da 18 m³ con pozzetto in ferro a decompressione e coclea rigida insieme a 2 monolitici da 10 m³ di vecchia generazione con linea coclea flessibile.

3 18 m³ monolithic silos with steel decompression pit and rigid screw, together with two 10 m³ monolithic silos of the previous generation with flexible screw line.



Monolitico da 6 m³ per lo stoccaggio di mangime, destinato a un'azienda avicola, predisposto per l'installazione di un impianto con coclea flessibile.

6 m³ monolithic unit for feed storage, designed for a poultry farm, ready to be equipped with a flexible auger system.

SILOS SU STRUTTURA PER SCARICO RAPIDO SU CAMION

*SILOS ON STRUCTURE FOR QUICK
UNLOADING ON TRUCKS*

I nostri silos possono essere installati su strutture in ferro zincato per scarico rapido, realizzate su misura dal nostro Ufficio Tecnico in base alle esigenze dei clienti, e montate direttamente dal nostro staff.

Our silos can be installed on galvanized iron structures for rapid unloading, tailor-made by our Technical Office based on customer needs, and assembled directly by our staff.


VANTAGGI PRINCIPALI MAIN ADVANTAGES



Scarico rapido
Quick unloading



Spazi ottimizzati per transito mezzi
Spaces optimized for vehicle transit



Batteria di silos monolitici su struttura con sistema di svuotamento rapido per carico camion.
Set of monolithic silos on a structure with rapid emptying system for truck loading.

I NOSTRI ACCESSORI

OUR ACCESSORIES

Forniamo una vasta gamma di accessori per garantire la perfetta operatività dei nostri silos.

Dai diversi pozzetti per l'estrazione del prodotto stoccato ai sistemi di pesatura, fino ai dispositivi per la movimentazione dell'insilato, la nostra azienda risponde alle più diverse esigenze con prodotti sempre di ottima qualità, compatibili con la maggior parte dei sistemi presenti sul mercato.

We supply a wide range of accessories to ensure the perfect operation of our silos.

From the various bottom parts for extracting the stored product to the weighing systems, up to the devices for handling the silage, our company responds to the most diverse needs with always excellent quality products, compatible with the majority of systems on the market.



ACCESSORI PER SILOS SILOS ACCESSORIES



POZZETTI DI ESTRAZIONE BOTTOM PARTS



COCLEE FLESSIBILI FLEXIBLE AUGERS



COCLEE RIGIDE TUBULAR SCREW CONVEYORS



**RICHIEDI AL NOSTRO FUNZIONARIO COMMERCIALE LE NOSTRE BROCHURES DI PRODOTTO,
OPPURE VISITA IL SITO WWW.EUROSILOS.IT**

**ASK OUR SALES OFFICER FOR OUR PRODUCT BROCHURES,
OR VISIT THE WEBSITE WWW.EUROSILOS.IT**

COSA TI OFFRIAMO

WHAT WE OFFER




CONSULENZA COMMERCIALE E SOPRALLUOGHI DEDICATI

COMMERCIAL CONSULTANCY AND DEDICATED ON-SITE INSPECTIONS

Ci avvaliamo di personale commerciale specializzato nel settore agricolo e zootecnico, per poterti aiutare a trovare le soluzioni adeguate alle tue esigenze.

We have specialised agricultural and animal husbandry sales staff to help you find the right solutions for your needs.



PROGETTAZIONE CUSTOMIZZATA

CUSTOMISED PROJECTS

Il nostro ufficio tecnico interno, altamente qualificato, realizza soluzioni impiantistiche su misura, specifiche per i nostri clienti.

Our highly qualified in-house technical department realises customised plant solutions specific to our customers.



ITALMIX
CORPORATION

LAVORAZIONI A CICLO INTERNO

INTERNAL CYCLE PROCESSING

La nostra forza è il modello di produzione integrata, effettuata al 100% in Italia. Ogni fase di lavorazione infatti è gestita internamente dalle aziende nostre consociate (facenti tutte parte della **Holding Gruppo Telefri**): la lavorazione della vetroresina avviene presso **Eurosilos Sirp**; la zincatura delle componenti metalliche dei nostri prodotti viene realizzata presso **Zincatura Bresciana**. Infine ti proponiamo una gamma di carri miscelatori e macchine agricole da taglio, realizzati dall'azienda controllata **Italmix Corporation**.

*Our strength is our integrated production model, which is 100% manufactured in Italy. In fact, each processing phase is managed internally by our affiliate companies (all part of the **Holding Gruppo Telefri**): fibreglass is processed at **Eurosilos Sirp**; the galvanising of the metal components of our products is carried out at **Zincatura Bresciana**. Finally, we offer a range of mixer wagons and agricultural cutting machines, manufactured by our subsidiary **Italmix Corporation**.*



PRODOTTI REALIZZATI
100% IN ITALIA
PRODUCTION 100%
PROUDLY ITALIAN



LOGISTICA E TRASPORTI

LOGISTICS AND TRANSPORT

La modularità dei nostri prodotti è fondamentale per il loro trasporto. In Eurosilos Sirp garantiamo la consegna sul territorio italiano ed estero.

The modularity of our products is fundamental for their transport. At Eurosilos Sirp we guarantee delivery on Italian territory and abroad.



MONTAGGIO DEGLI IMPIANTI

ASSEMBLY

Il nostro staff di montatori tecnici è specializzato nel settore impiantistico. Questo ci permette di seguire i nostri clienti dalla progettazione fino al montaggio.

Our team of technical installers is specialised in the plant engineering sector. This allows us to follow our customers from design to installation.



ASSISTENZA POST VENDITA

AFTER-SALES SERVICE

L'assistenza post-vendita è parte integrante del nostro processo commerciale. Ci avvaliamo di un team qualificato ed empatico, pronto a supportare ogni esigenza dei clienti.

After-sales service is an integral part of our business process. We have a qualified and empathetic team ready to support every customer need.



**EURO
SILOS**
S I R P

PROTEGGIAMO DALL'INTERNO

CONTATTA IL TUO COMMERCIALE DI RIFERIMENTO PER ULTERIORI INFORMAZIONI

CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE FOR MORE INFORMATION

Seguici su
Follow us on




AREA
DOWNLOAD



DOWNLOAD
AREA

VIENI A TROVARCI SUL NOSTRO SITO WEB WWW.EUROSILOS.IT
COME VISIT US ON OUR WEBSITE WWW.EUROSILOS.IT



RIVENDITORE AUTORIZZATO
AUTHORIZED DEALER



EUROSILOS SIRP SRL

Via I Maggio 58/60
25010 - Isorella (Bs)

P.IVA: 03278360981

tel. +39 030.9958205
email: contatti@eurosilos.it

www.eurosilos.it



UNI EN 1090-1
UNI EN 1090-2



Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento del Gruppo Telefri S.r.l.
A Company subject to the Management and Coordination of Gruppo Telefri Ltd