



EURO
SILOS
SIAP

PROTEGGIAMO DALL'INTERNO



VPD

SILO VERTICAL PRETALADRADO - PREDRILLED BOLTED VERTICAL SILO



ZOOTECNIA - LIVESTOCK



AGRICOLTURA - AGRICULTURE



INDUSTRIA - INDUSTRY

**DENTRO DI NOI
IL TUO LAVORO**

WE KEEP YOUR VALUE SAFE



SILO VERTICAL PRETALADRADO - VPD PREDRILLED BOLTED VERTICAL SILO - VPD

VENTAJAS PRINCIPALES MAIN ADVANTAGES



Excelente propiedad térmica
Excellent thermal property



Fácil montaje gracias a la perforación previa de la carcasa
Easy assembly thanks pre-drilling shell



Ausencia de condensa
Absence of condensation



Resiliencia climática
Climate resilience



Durabilidad del producto
Product longevity



Elevada resistencia mecánica
High mechanical resistance



Fluidez óptima del producto
Excellent flowability of the silage product



Resistente a microorganismos y moho
Resistant to microorganisms and mold



Facilidad de transporte
Modulare Form



Ligereza
Lightweight

INDICADO PARA / INDICATED FOR

HASTA 700 KG/M³
UP TO 700 KG/M³



Productos en polvo*
Floured*



Productos desmenuzados
Crumbled



Productos granulados
Pellet



Grano
Grain



Núcleos
Core



Otros productos
Other specific products



Productos químicos
Chemical Industry



Sales minerales y fosfatos
Mineral salts & phosphates



Otros productos inorgánicos
Inorganic products

! *Para el almacenamiento de algunos productos en polvo (soja, etc.) se aconseja el barnizado total, además de un sistema de extracción específico que se debe acordar.
*For the storage of some flour products (soya, etc.) total painting is recommended, as well as a system of dedicated extraction to be agreed.

Almacenamiento de productos con un peso específico superior a 1500kg/m³ bajo demanda. // Possibility of storing products with a specific weight greater than 1500 kg/m³ upon request.

INTEGRACIÓN VERTICAL: CARPINTERIA Y GALVANIZADO

VERTICAL INTEGRATION: CARPENTRY AND GALVANIZING

Además de la producción de silos de fibra de vidrio, somos la única empresa italiana del sector que cuenta con un **departamento interno de carpintería** de alto nivel, lo cual optimiza el proceso de producción y nos distingue por la rapidez y eficacia en satisfacer las necesidades de los clientes.

Equipado con maquinaria de vanguardia, el departamento de carpintería cuenta con una línea de soldadura robótica de 40 metros y una potente máquina de corte por láser de 10 mil vatios. Estas instalaciones, junto con dobladoras, rodillos, fresadoras, tornos y mucho más, nos permiten personalizar cada solicitud directamente dentro de nuestros departamentos. De acuerdo con las normas europeas, nuestro departamento opera según la normativa **UNI EN 1090-1:2009+A1:2011**.

*In addition to the production of fiberglass silos, we are the only Italian company in the sector to host a top-level **internal carpentry department**, which optimizes the production process and distinguishes us for its speed and effectiveness in meeting customer needs.*

*Equipped with cutting-edge machinery, the carpentry department boasts a 40-meter robotic welding line and a powerful 10,000-watt laser cutting machine. These facilities, along with benders, rollers, milling machines, lathes, and much more, allow us to customize every request directly within our departments. In accordance with European standards, Our department operates according to the **UNI EN 1090-1:2009+A1:2011 regulation**.*



1

Las patas de todos nuestros silos se galvanizan en caliente de forma individual, para evitar que haya partes que no estén recubiertas con zinc (una situación crítica que ocurre cuando los haces de patas se atan con un alambre metálico y el consecuente contacto entre ellas), garantizando así una protección perfecta contra la oxidación en cada punto.

The legs of all our silos are hot-dip galvanized individually, so as not to have parts that are not coated with zinc (criticality due when the bundles of legs are tied by a metal wire, and the consequent contact between them), and therefore guarantee perfect protection against rust at every point.

2

Las piezas metálicas, después de sumergirlas en el tanque de galvanización en caliente, se someten a un **tratamiento de pasivación adicional**. El pasivador es un recubrimiento líquido (a base de sales de cromo trivalente). Este recubrimiento proporciona una excelente protección contra la oxidación superficial del zinc y ofrece una excelente resistencia a la corrosión por "óxido blanco".

*The metal parts, after immersion in the hot galvanizing tank, are subjected to the **further passivation treatment**. The passivator is a liquid coating (based on trivalent chromium salts). This coating provides excellent protection against surface oxidation of zinc, and provides excellent resistance to "white rust" corrosion.*

3

Nuestra galvanización se realiza en Zincatura Bresciana srl, una empresa que forma parte del Gruppo Telefri srl, que cuenta con la **certificación DAST-Richtlinie 022**, emitida por el Instituto de Técnicas de Recubrimiento (certificado n° I2016Q13169) en cumplimiento con la norma de referencia 1461.

*Our galvanizing is carried out at Zincatura Bresciana srl, a company part of the Gruppo Telefri srl, which has **DAST-Richtlinie 022 certification**, issued by the Institute for Coating Techniques (certificate no. I2016Q13169) in compliance with the reference standard 1461.*



NORMAS DE REFERENCIA PARA LA PRODUCCIÓN DE SILOS EN GRP (RESINA DE POLIÉSTER CON FIBRA DE VIDRIO) REFERENCE STANDARDS FOR THE PRODUCTION OF GRP SILOS (GLASSFIBER RESIN POLYESTER)

- Decreto ministerial 14/01/2008 (normas técnicas para la construcción)
- UNI EN 1993-1-1:2014 Eurocódigo 3 (diseño de la estructura en acero)
- Norma europea EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 (componentes estructurales de acero y aluminio)
- Certificado de conformidad de control de producción en fábrica n.º1372-CPR-2089

- Ministerial Decree 01/14/2008 (technical standards for construction)
- UNI EN 1993-1-1:2014 Eurocode 3 (steel structure design)
- European Standard EN 1090-1 : 2009 + A1 :2011 (Structural components of steel and aluminum)
- Factory Production Control Certificate of Conformity No. 1372-CPR-2089

CARACTERÍSTICAS

SILO VERTICAL PRETALADRADO - VPD

FEATURES PREDRILLED BOLTED VERTICAL SILO - VPD

El blanco (RAL-9003) es el color estándar. Refleja eficazmente la luz solar, lo que ayuda a mantener más baja la temperatura en el interior del silo.

White (RAL-9003) is the standard color. It effectively reflects sunlight, helping to keep the temperature inside the silo lower.

Aplicación del logotipo de Eurosilos, o personalizable por el cliente.

Application of the Eurosilos logo, or customizable by the customer.

Las patas de soporte de hierro galvanizado en caliente, con tratamiento de pasivación, se producen a partir de un único tubo utilizando una máquina dobladora automática. La ausencia total de soldaduras permite que el material fluya durante la carga sin comprometer su integridad ni sus propiedades.


The support legs, made of hot-dip galvanized steel with passivation treatment, are produced from a single tube using an automatic bending machine. The complete absence of welds allows the material to flow during loading without compromising its integrity and properties.

Toda la parte cónica y los 50 cm de la parte inferior del cilindro están tratados con un recubrimiento antiadherente para facilitar el flujo del producto almacenado.

The entire conical section and the bottom 50 cm of the cylinder are treated with a non-stick coating to facilitate the flow of the stored product.

La franja de nivel de 30 cm de ancho permite controlar visualmente la cantidad almacenada. Opcionalmente, se puede graduar.

The 30 cm wide level strip allows for visual monitoring of the stored quantity. Optionally, it can be graduated.



Existen diferentes tipos de tapas de fibra de vidrio en función del método de carga:

Carga neumática:

- herméticamente sellada
- atornillada (puede abrirse para inspección)

Carga superior con tornillo:

- apertura inferior con cuerda
- apertura de palanca
- sistema cortavientos

Available different types of fiberglass lids depending on the loading method:

Pneumatic loading:

- hermetically sealed
- bolted (openable for inspection)

Top loading with screw conveyor:

- bottom opening with rope
- lever opening
- windproof system

Fácil de montar y adecuado para el transporte a largas distancias. Las secciones del silo están pretaladradas para un montaje rápido y simple.

Easy to assemble and suitable for transport over long distances. The silo sections are pre-drilled for quick and easy assembly.

El sistema de escalada está provisto de una estructura metálica de protección que permite un acceso seguro al techo.

The climbing system is equipped with a metal protective structure to allow safe access to the roof.

Toda la gama cuenta con una abertura inferior de 860 mm, la más amplia del mercado. En nuestro catálogo encontrará una amplia gama de racores y pozos (rígidos, flexibles, manuales, de descompresión, etc.).

The entire range features a bottom opening of 860 mm, the widest on the market. A wide choice of connections and bottom parts is available in our catalog (for rigid and flexible augers, manual shutters, decompression systems, etc.).

Las placas de fijación, con cuatro orificios, ya están preparadas para el posible montaje de celdas de carga o la ampliación de las patas de soporte.

The fixing plates, with four holes, are already prepared for the possible installation of load cells or for extending the support legs.

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS




RAL-9003

Translúcido/Resina natural**
Translucid/Natural resin**




RAL-6002

Verde hoja
Green Leave



RAL-8014

Marrón Sepia
Sepia Brown



RAL-7037

Gris Polvo
Dust Grey



RAL-5019

Azul Capri
Capri Blue



RAL-1007

Amarillo
Daffodil Yellow



CUSTOM*



* Colores personalizados bajo demanda. // *Customized colors on demand.

**El tono puede variar debido a: diferencias de lotes de resina, proceso de curado o exposición ambiental. // ** Shade can vary due to: differences in resin batches, curing process or environmental exposure.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN/ REFERENCE SECTORS



Zootechnia
Livestock



Agricultura
Agriculture



Industria
Industry

CERTIFICACIONES/ CERTIFICATIONS



UNI EN 1090-1
UNI EN 1090-2



TRANSPORTE TRANSPORT

Gracias a su modularidad, los silos verticales son aptos para transportes a larga distancia tanto en camión como en contenedor.

The modularity makes our vertical bolted silos suitable for long-distance transport both on trucks and containers.



SILOS VERTICALES CARGADOS EN CAMIÓN TRUCK LOADING



SILOS VERTICALES CARGADOS EN CONTENEDOR CONTAINER LOADING



ALGUNOS EJEMPLOS SOME EXAMPLES



El número y el volumen de los silos arriba indicados, que pueden ser transportados por CAMIÓN y CONTENEDOR OPEN TOP de 40 pies, se dan a título de ejemplo. Nuestros representantes comerciales le facilitarán información específica sobre la organización del transporte en función de la cantidad solicitada.


The number and volume of the silos illustrated above, which can be transported on TRUCKS and 40-FOOT OPEN TOP CONTAINERS, are provided as examples. Our sales representatives will provide you with details and specific information regarding the transportation arrangements based on the quantity requested.



700
1100
1500
Kg/m³


SILOS VERTICALES VPD

PARA PRODUCTOS ENSILADOS CON UN PESO ESPECÍFICO DE 700-1100-1500 KG/M³
VERTICAL SILOS VPD SILAGE PRODUCTS WITH SPECIFIC WEIGHT 700-1100-1500 KG/M³



SILOS VPD DE 2 SECCIONES CON TECHO 30°

2 SHELLS VPD SILOS WITH ROOF ANGLE 30°



VERSIÓN CON CARGA NEUMÁTICA
VERSION WITH PNEUMATIC LOAD

VERSIÓN CON CARGA POR ENCIMA
VERSION WITH TOP LOAD

MODELO MODEL	m ³	A (mm)	B (mm)	C (mm)	DØ (mm)	E Øw (mm)	N° Patas N° Legs	N° Secciones N° Shells
VPD3,5	3,5	3597	2430	1167	1550	860	3	2
VPD6	6	4668	3500	1168	1650	860	3	2
VPD8	8	5288	4120	1168	1750	860	3	2
VPD10	10	5768	4600	1168	1850	860	3	2
VPD12	12	6167	5000	1167	1950	860	3	2
VPD15	15	6767	5600	1167	2050	860	3	2
VPD17,5	17,5	7066	5900	1166	2150	860	3	2
VPD20	20	7367	6200	1167	2250	860	4	2
VPD26	26	8597	7430	1167	2330	860	4	2
VPD31	31	9167	8000	1167	2450	860	4	2




**700
1100
1500**
Kg/m³

SILOS VERTICALES VPD


PARA PRODUCTOS ENSILADOS CON UN PESO ESPECÍFICO DE 700-1100-1500 KG/M³

VERTICAL SILOS VPD SILAGE PRODUCTS WITH SPECIFIC WEIGHT 700-1100-1500 KG/M³



SILOS VPD DE 4 SECCIONES CON TECHO 5°

4 SHELLS VPD SILOS WITH ROOF ANGLE 5°



Los silos VPD de 4 secciones tienen las siguientes características:

- ✓ Versión con patas más cortas con refuerzos;
- ✓ Área inferior con borde exterior para facilitar el montaje;
- ✓ La inclinación de 5° del techo es ideal para la instalación de una pasarela de inspección.

The 4-section VPD have the following features:

- ✓ Shorter legs with braces;
- ✓ Bottom area with outer edge to facilitate assembly;
- ✓ A roof with a 5° inclination is ideal for the installation of a inspection walkway.

MODELO MODEL	m ³	A (mm)	B (mm)	C (mm)	DØ (mm)	EØ (mm)	N° Patas N° Legs	N° Secciones N° Shells
VPD5G4P20	20	5000	4000	1000	3250	860	4	4
VPD5G4P30	30	6240	5240	1000	3250	860	4	4
VPD5G4P40	40	7470	6470	1000	3250	860	4	4
VPD5G4P50	50	8710	7710	1000	3250	860	4	4
VPD5G4P60	60	9940	8940	1000	3250	860	4	4
VPD5G4P70	70	11170	10170	1000	3250	860	4	4
VPD5G4P80	80	12390	11390	1000	3250	860	4	4
VPD5G4P90	90	13620	12620	1000	3250	860	4	4
VPD5G4P100	100	14850	13850	1000	3250	860	4	4
VPD5G4P120	120	17310	16310	1000	3250	860	4	4

! Fabricados bajo pedido. La producción se inicia al alcanzar el lote mínimo requerido.
Manufactured on request. Production is initiated upon reaching the required minimum batch quantity.



700
1100
1500
Kg/m³



SILOS VERTICALES VPD

PARA PRODUCTOS ENSILADOS CON UN PESO ESPECÍFICO DE 700-1100-1500 KG/M³
VERTICAL SILOS VPD SILAGE PRODUCTS WITH SPECIFIC WEIGHT 700-1100-1500 KG/M³



SILOS VPD DE 4 SECCIONES CON TECHO 30°

4 SHELLS VPD SILOS WITH ROOF ANGLE 30°



Los silos VPD de 4 secciones tienen las siguientes características:

- ✓ Versión con patas más cortas con refuerzos;
- ✓ Zona del pozo de extracción con borde exterior para facilitar el montaje.

The 4-section VPD have the following features:

- ✓ Shorter legs with braces;
- ✓ Bottom area with outer edge to facilitate assembly.

MODELO MODEL	m ³	A (mm)	B (mm)	C (mm)	DØ (mm)	EØ (mm)	N° Patas N° Legs	N° Secciones N° Shells
VPD30G4P20	20	5340	4340	1000	3250	860	4	4
VPD30G4P30	30	6570	5570	1000	3250	860	4	4
VPD30G4P40	40	7800	6800	1000	3250	860	4	4
VPD30G4P50	50	9030	8030	1000	3250	860	4	4
VPD30G4P60	60	10260	9260	1000	3250	860	4	4
VPD30G4P70	70	11490	10490	1000	3250	860	4	4
VPD30G4P80	80	12720	11720	1000	3250	860	4	4
VPD30G4P90	90	13950	12950	1000	3250	860	4	4
VPD30G4P100	100	15180	14180	1000	3250	860	4	4
VPD30G4P120	120	17640	16640	1000	3250	860	4	4



Fabricados bajo pedido. La producción se inicia al alcanzar el lote mínimo requerido.
Manufactured on request. Production is initiated upon reaching the required minimum batch quantity.



Planta de almacenamiento de grano compuesta por 10 silos VPD con una capacidad de 31 m^3 cada uno, equipados con un transportador móvil de 12 metros de largo sobre carro con doble eje para la carga de los silos y un transportador tubular de 6 metros de largo para la descarga en un vagón.

Plant for grain storage consisting of 10 VPD silos with a capacity of 31 m^3 each, equipped with a 12-meter long mobile conveyor on trolley with double shaft for silo loading and a 6-meter long tubular conveyor for unloading into a wagon.



Planta de almacenamiento de pienso para cerdos en España:

- 4 silos VPD de 70 m^3
- sistema de descarga: 4 sinfines rígidos de hierro galvanizado de 3 m, sinfin de canal y sinfin rígido de 4 m
- sistema de carga: sinfin de canal de 11 m y sinfin rígido de 6 m
- sistema de elevación de 15 m
- pasarela de inspección de 11 m

Swine feed storage facility in Spain:

- 4 VPD silos of 70 m^3
- Discharge system: 4 rigid galvanized augers of 3 m, channel galvanized iron auger, and 4 m rigid galvanized iron auger
- Loading system: 11 m channel auger and 6 m rigid auger
- 15 m lifting system
- 11 m inspection walkway



Planta de almacenamiento de grano consistente en 3 silos VPD de 56 m^3 , con varias líneas flexibles para la descarga al molino, destinados a la alimentación de ganado bovino.

Grain storage plant consisting of three 56 m^3 VPD silos, with several flexible lines for discharge to the mill, intended for feeding beef cattle.



¿QUÉ CAMBIA CON LOS SILOS VPD?

WHAT CHANGES WITH VPD?

Los **silos VPD** son la opción ideal para el transporte de larga distancia, a nivel mundial por camión o contenedor. Las secciones del silo están diseñadas para apilarse fácilmente, optimizando el espacio disponible y permitiendo así el suministro de un elevado número de silos al mismo tiempo.

VPD silos are the ideal choice for long-distance, worldwide transport by truck or container. Their shells are designed to be easily stacked, optimising available space and thus enabling the supply of a large number of silos at the same time.

1. PRETALADRADO DEL SILO PRE-DRILLING

Perforación completa previa del área perimetral de los **segmentos** (es decir, los puntos de unión de las secciones de fibra de vidrio) y del **área de aplicación de las patas**. Esto hace que el montaje sea más rápido y preciso, garantizando que el producto se instale con una alineación e integración impecables.

*Complete pre-drilling of the **perimeter area of the segments** (i.e., the junction points of the fiberglass sections) and the **leg application area**.*

This makes the assembly faster and more precise, ensuring that the product is installed with impeccable alignment and integration.



EL CONSEJO DE EUROSILOS SIRP / EUROSILOS SIRP TIPS

Nuestro **manual de montaje y un video tutorial** le mostrarán en detalle cómo montar los silos VPD de forma correcta y rápida.

*Our **assembly manual and a video tutorial** will show you step by step how to assemble VPD silos correctly and quickly.*

2. CONICIDAD CONICITY

Estudio de las proporciones cilindro/cono para mejorar la resistencia mecánica. El cono es más corto que en el pasado, reduciendo la parte suspendida desde la placa hasta el pozo con un ángulo de **conicidad de 65°**.

Este ángulo garantiza un excelente flujo del producto, apoyado por un **interior con revestimiento antiadherente**. En la parte inferior del cono, el silo VPD dispone de una geometría que impide que el alimento se deposite en el borde inferior, mejorando la eficiencia del proceso de alimentación y la limpieza.

*Study of cylinder/cone proportions for increased mechanical strength. The cone is shorter now, reducing the suspended part from plate to bottom part, with a **65° conicity**. This angle ensures smooth product flow, aided by an **internally coated non-stick finish**.*

At the cone's base, VPD features a geometry preventing feed accumulation at the bottom's edge, enhancing feeding process efficiency and cleanliness.



EL CONSEJO DE EUROSILOS SIRP/ EUROSILOS SIRP TIPS

Las dimensiones de la tapa y el parte inferior son las mismas para todos los modelos, independientemente de la capacidad cúbica, lo que facilita las operaciones de almacenamiento y la gestión de piezas de repuesto.

Lid and bottom part dimensions are the same for all models, regardless of m³ capacity, facilitating stock operations and spare parts management.

3. VOLUMENES CÚBICOS PARA CADA NECESIDAD CUBIC VOLUMES FOR EVERY NEED

La gama de silos verticales atornillados se ha ampliado considerablemente, con modelos que van de 3,5 a 120 m³. Esta variedad permite a los clientes evaluar y seleccionar el tamaño más adecuado a sus necesidades con el soporte de nuestros expertos en ventas, garantizando una solución a medida para cada contexto.

Our family of vertical bolted silos has expanded considerably, now offering models ranging from 3,5 to 120 m³. This variety allows users to evaluate and select the most suitable size for their needs, with the support of our sales experts, ensuring a tailor-made solution for every context.



EL CONSEJO DE EUROSILOS SIRP/ EUROSILOS SIRP TIPS

Todos los modelos VPD de 2 secciones tienen un techo inclinado de 30°, mientras que los de 4 secciones pueden tener un techo inclinado de 5° o 30° y patas más cortas.

All 2-shells VPD models have a 30° roof, while the 4-shells models can have a 5° or 30° roof and shorter version legs.

SILOS SOBRE ESTRUCTURA PARA DESCARGA RÁPIDA EN CAMIONES

SILOS ON STRUCTURE FOR QUICK UNLOADING ON TRUCKS

Nuestros silos pueden instalarse sobre estructuras de hierro galvanizado para una descarga rápida, **personalizadas** por nuestro Departamento Técnico según los requisitos del cliente y montadas directamente por nuestro personal.

*Our silos can be installed on galvanized iron structures for rapid unloading, **custom-made** by our Technical Office based on customer needs, and assembled directly by our staff.*

VENTAJAS PRINCIPALES MAIN ADVANTAGES




Descarga rápida
Quick unloading



Espacios optimizados para el tránsito de vehículos
Spaces optimized for vehicle transit



Realizaciones personalizadas
Custom-made solutions



Estructuras de silo con sistema de descarga rápida para camiones
Silo structures with quick unloading system for cargo

NUESTROS ACCESORIOS

OUR ACCESSORIES


Suministramos una amplia gama de accesorios para garantizar el perfecto funcionamiento de nuestros silos. Desde las diversas partes inferiores para la extracción del producto almacenado hasta los sistemas de pesaje, pasando por los dispositivos para el desplazamiento del producto ensilado, nuestra empresa responde a múltiples demandas con productos de óptima calidad, compatibles con la mayoría de los sistemas presentes en el mercado.

We supply a wide range of accessories to ensure the perfect operation of our silos.

From the various bottom parts for extracting the stored product to the weighing systems, up to the devices for handling the silage, our company responds to the most diverse needs with always excellent quality products, compatible with the majority of systems on the market.



ACCESORIOS PARA SILOS SILOS ACCESSORIES



POZOS DE EXTRACCIÓN BOTTOM PARTS



TORNILLOS SIN FIN FLEXIBLES FLEXIBLE AUGERS



TORNILLOS SIN FIN RÍGIDOS TUBULAR SCREW CONVEYORS



**SOLICITE A NUESTRO EMPLEADO COMERCIAL NUESTROS FOLLETOS DE PRODUCTOS,
O BIEN VISITE EL SITIO WWW.EUROSILOS.IT**

**ASK OUR SALES OFFICER FOR OUR PRODUCT BROCHURES,
OR VISIT THE WEBSITE WWW.EUROSILOS.IT**

QUÉ LE OFRECEMOS

WHAT WE OFFER




CONSULTAS COMERCIALES E INSPECCIONES DEDICADAS IN SITU

COMMERCIAL CONSULTANCY AND
DEDICATED ON-SITE INSPECTIONS

Contamos con personal de ventas especializado en el sector agricultura y ganadería, para ayudarle a las soluciones adecuadas para sus necesidades.

We have specialised agricultural and animal husbandry sales staff to help you find the right solutions for your needs.



PROYECTOS PERSONALIZADOS

CUSTOMISED PROJECTS

Nuestro departamento técnico interno, altamente cualificado, realiza soluciones personalizadas de plantas específicas para nuestros clientes.

Our highly qualified in-house technical department realises customised plant solutions specific to our customers.



ITALMIX
CORPORATION



PRODUCCIONES DE CICLO INTERNO

INTERNAL CYCLE PROCESSING

Nuestra fortaleza fuerte es el modelo de producción integrado, que es 100% fabricado en Italia. De hecho, todas las fases de producción se gestionan internamente por nuestras empresas afiliadas (todas parte del **Holding Gruppo Telefri**). La producción de la fibra de vidrio se realiza en **Eurosilos Sirp**, mientras que el galvanizado de los componentes metálicos de nuestros productos se realiza en **Zincatura Bresciana**. Por último, ofrecemos una combinación de soluciones con Eurosilos Sirp, los carros mezcladores y las máquinas agrícolas de corte de **Italmix Corporation**.

*Our strength is our integrated production model, which is 100% manufactured in Italy. In fact, each processing phase is managed internally by our affiliate companies (all part of the **Holding Gruppo Telefri**): fibreglass is processed at **Eurosilos Sirp**; the galvanising of the metal components of our products is carried out at **Zincatura Bresciana**. Finally, we offer a range of mixer wagons and agricultural cutting machines, manufactured by our subsidiary **Italmix Corporation**.*



PRODOTTI REALIZZATI
100% IN ITALIA
PRODUCTION 100%
PROUDLY ITALIAN



LOGÍSTICA Y TRANSPORTES

LOGISTICS AND TRANSPORT

En Eurosilos Sirp garantizamos la entrega de productos en Italia y en el extranjero. También es posible el envío mediante contenedores modelo FLAT.

We guarantee the products delivery in Italy and abroad. Shipping via FLAT model container also possible.



MONTAJE DE LAS INSTALACIONES

ASSEMBLY

Nuestro equipo de instaladores técnicos está especializado en el sector de la ingeniería de plantas. Esto nos permite acompañar a nuestros clientes desde el diseño hasta el montaje.

Our team of technical installers is specialised in the plant engineering sector. This allows us to follow our customers from design to installation.



ASISTENCIA POST-VENTA

AFTER-SALES SERVICE

La asistencia post-venta es una parte integral de nuestro proceso comercial. En Eurosilos Sirp. Contamos con un equipo cualificado y empático, listo para apoyar todas las necesidades de nuestros clientes y permitirles obtener siempre lo mejor de su instalación.

After-sales service is an integral part of our business process. We have a qualified and empathetic team ready to support every customer need.



**EURO
SILOS**
S I R P

PROTEGGIAMO DALL'INTERNO

**CONTACTE CON SU REPRESENTANTE
DE VENTAS PARA MÁS INFORMACIÓN**

**CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE FOR
MORE INFORMATION**

Siguenos en
Follow us on




**NUOVA AREA
DOWNLOAD**



**NEW DOWNLOAD
AREA**

VISITA NUESTRA PAGINA WEB WWW.EUROSILOS.IT
COME VISIT US ON OUR WEBSITE WWW.EUROSILOS.IT



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
AUTHORIZED DEALER



EUROSILOS S I R P S R L

Via I Maggio 58/60
25010 – Isorella (Bs)

P.IVA: 03278360981

tel. +39 030.9958205
email: contatti@eurosilos.it

www.eurosilos.it



Empresa sometida a la Dirección y Coordinación del Grupo Telefri S.r.l.
A Company subject to the Management and Coordination of Gruppo Telefri Ltd