




CUIDAMOS SUS VALORES

WE KEEP YOUR VALUE SAFE

ZOOTECNIA- *LIVESTOCK*





ÍNDICE

INDEX

NUESTRA EMPRESA
Our company

4

SOLUCIONES A MEDIDA
Tailor-Made Solutions

7

SILOS EN FIBRA DE VIDRIO
Fiberglass Silos

9

SILO MONOLÍTICO
Monolithic silos

10

SILO MONOLÍTICO - Nueva generación
Monolithic silos - New generation

12

SILO MILLENNIUM
Millennium silos

14

SILO MILLENNIUM (Modelo Alemán)
Millennium silos (German model)

16

SILO VERTICAL PRE TALADRADO
Vertical pre-drilled bolted silos

18

SILO VERTICAL ATORNILLADO
Vertical bolted silos

22

SILOS DE EXPORTACIÓN ATORNILLADOS
Bolted export silos

24

TANQUE PARA LÍQUIDOS
Tank for liquids

26

FEEDBOX
Feedbox

30

FEEDHOPPER
Feedhopper

32

VAGÓN CISTERNA
Trailed feed wagon

34

SINFINES Y TRANSPORTADORES
Auger & conveyors

36

CASSETAS PARA TERNEROS Y CERDOS
Shelters for calves and swines

38

ACCESORIOS
Accessories

40

QUÉ LE OFRECEMOS
What we offer

42



EUROSILOS
SIRP

UN GRUPO EMPRESARIAL CON FUERTES RAÍCES, AVANZANDO HACIA NUEVOS HORIZONTES

A CORPORATE GROUP WITH STRONG ROOTS, REACHING TOWARD NEW HORIZONS

Eurosilos Sirp es una empresa italiana especializada en la **fabricación de silos de fibra de vidrio** para el almacenamiento de productos destinados a un uso zootécnico, agrícola e industrial.

Todos los productos **han sido diseñados y fabricados en Italia**, en la sede de Isorella (BS), desde 1972. A lo largo de más de cincuenta años de compromiso empresarial, el recorrido de Eurosilos Sirp ha transformado a la empresa de un pequeño negocio artesanal en una sólida y reconocida entidad industrial.

La empresa también ofrece otros productos especialmente concebidos para la industria agrícola y zootécnico, como **tornillos sin fin** para transportar productos almacenados en silos, **cisternas con ruedas** para la carga de los silos, **casetas e iglús** para la cría de terneros y **tanques para el almacenamiento de líquidos**.

Eurosilos Sirp is an Italian company specializing in the **manufacture of fiberglass silos** for the storage of products used in the livestock, agricultural, and industrial sectors.

All products have been **designed and manufactured in Italy**, at the Isorella (BS) headquarters, since 1972. Over more than fifty years of entrepreneurial commitment, Eurosilos Sirp's journey has transformed the company from a small artisanal business into a solid and reputable industrial entity.

The company also provides other products specially conceived for agricultural and livestock industry, as **augers** for mechanical transport to the bins, **trailed feed wagon** for the loading of silos **igloos** for calves breeding and **tanks for liquids**.

NUESTROS PUNTOS FUERTES

OUR OWN STRENGTHS



USO DE MATERIAS PRIMAS SELECCIONADAS DE ALTA CALIDAD
USE OF SELECTED HIGH QUALITY RAW MATERIALS



FLEXIBILIDAD A LA HORA DE SATISFACER LAS DEMANDAS
FLEXIBILITY IN MEETING REQUIREMENTS



GRAN CAPACIDAD DE PERSONALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS
GREAT SKILL FOR CUSTOMIZED PRODUCTS



ATENCIÓN A LAS PERSONAS Y A SU TRABAJO
UTMOST CONCERN FOR PEOPLE AND THEIR WORK



PRODUCCIONES DE CICLO INTERNO
INNER LOOP OPERATIONS



FLOTA DE CAMIONES PROPIA PARA ENTREGAS DIRECTAS Y PUNTUALES
OWN TRUCK FLEET FOR DIRECT AND TIMELY DELIVERIES



«Nuestro principal objetivo es satisfacer a nuestros clientes, ofreciendo soluciones optimizadas para las diferentes necesidades, desde el suministro de una pieza hasta las evolucionadas instalaciones de almacenamiento más avanzadas, con estaciones de manejo y dosificación completamente automatizadas».

"Our primary goal is customer satisfaction by offering optimized solutions for different requirements, from providing single pieces up to the most advanced storage installations, fully automated handling and dosing stations".

Dayana Telefri

CEO di Eurosilos Sirp



"Eurosilos siempre está siempre a la vanguardia de la innovación y el desarrollo: en los últimos años hemos llevado a cabo el desarrollo de nuevas tecnologías para implementar la calidad de los procesos productivos y de los propios productos".

"Eurosilos Sirp is always at the forefront of innovation and development: in recent years, it has completed the development of new technologies to enhance production quality and final products".

Luigi Telefri

Presidente di Eurosilos Sirp

UNA PRODUCCIÓN CARACTERIZADA POR ATENCIÓN Y CALIDAD

PRODUCTION DEFINED BY ATTENTION TO DETAIL AND QUALITY

La cuidadosa selección de materiales, el desarrollo de tecnologías innovadoras y las pruebas de laboratorio garantizan la más alta **calidad y rendimiento** de los productos. Nuestro **personal especializado** se encarga de la preparación de los componentes, el ensamblaje y la entrega puntual de los productos en la ubicación del cliente.

Desde siempre, la empresa está **muy atenta a la calidad** y la **optimización de los procesos de producción**. Confirman esto, las diversas **certificaciones** obtenidas a nivel europeo:

- EN 1090-1: 2009+A1:2011;
- ISO 45001: 2018 de acuerdo con los procedimientos TÜV NORD CERT;
- Certificación Deutsche Institut für Bautechnik en Berlín.

*Research and selection of materials, development of new technologies, and laboratory testing ensure **top quality and performance** of the products. **Specialized personnel** handle the preparation of components, assembly, and delivery of the products to the client's location.*

*The company is **steadily careful** to product quality and to the **building methods' optimization**.*

*We have been awarded different European **certifications** such as*

- EN 1090-1: 2009 + A1: 2011;
- ISO 45001 : 2018 in accordance with TÜV NORD CERT procedures;
- The license of Deutsches Institut für Bautechnik in Berlin.

NORMAS DE REFERENCIA PARA LA PRODUCCIÓN DE SILOS EN GRP (RESINA DE POLIÉSTER CON FIBRA DE VIDRIO)

REFERENCE STANDARDS FOR THE PRODUCTION OF GRP SILOS (GLASSFIBER RESIN POLYESTER)

- Decreto ministerial 14/01/2008 (normas técnicas para la construcción)
- UNI EN 1993-1-1:2014 Eurocódigo 3 (diseño de la estructura en acero)
- Norma europea EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 (componentes estructurales de acero y aluminio)
- Certificado de conformidad de control de producción en fábrica n.º1372-CPR-208g
- Ministerial Decree 01/14/2008 (technical standards for construction)
- UNI EN 1993-1-1:2014 Eurocode 3 (steel structure design)
- European Standard EN 1090-1 : 2009 + A1 :2011 (Structural components of steel and aluminum)
- Factory Production Control Certificate of Conformity No. 1372-CPR- 208g



INTEGRACIÓN VERTICAL: CARPINTERÍA Y GALVANIZADO

VERTICAL INTEGRATION: CARPENTRY AND GALVANIZING

Además de la producción de silos de fibra de vidrio, somos la única empresa italiana del sector que cuenta con un **departamento interno de carpintería** de alto nivel, lo cual optimiza el proceso de producción y nos distingue por la rapidez y eficacia en satisfacer las necesidades de los clientes.

Equipado con maquinaria de última generación, el departamento de carpintería cuenta con una línea de soldadura robótica de 40 metros y una potente máquina de corte por láser de 10 mil vatios. Estas instalaciones, junto con dobladoras, rodillos, fresadoras, tornos y mucho más, nos permiten personalizar cada solicitud directamente dentro de nuestros departamentos. De acuerdo con las normas europeas, nuestro departamento opera según la normativa **UNI EN 1090-1:2009+A1:2011**.

*In addition to the production of fiberglass silos, we are the only Italian company in the sector to host a top-level **internal carpentry department**, which optimizes the production process and distinguishes us for its speed and effectiveness in meeting customer needs.*

*Equipped with cutting-edge machinery, the carpentry department boasts a 40-meter robotic welding line and a powerful 10,000-watt laser cutting machine. These facilities, along with benders, rollers, milling machines, lathes, and much more, allow us to customize every request directly within our departments. In accordance with European standards, Our department operates according to the **UNI EN 1090-1:2009+A1:2011 regulation**.*



1

Las patas de todos nuestros silos están galvanizadas en caliente **individualmente** para asegurar una cobertura completa, evitando los problemas causados por las bandas atadas con alambre y garantizando una protección total contra la oxidación.

*The legs of all our silos are hot-dip galvanized **individually** to ensure complete coverage with zinc, avoiding issues caused by the binding of legs with metal wire and ensuring perfect rust protection at every point.*

2


Tras el galvanizado en caliente, las piezas metálicas reciben **otro tratamiento de pasivación**, un recubrimiento líquido a base de sales de cromo trivalente. Este tratamiento ofrece una excelente protección contra la oxidación superficial del zinc y resistencia a la corrosión por "óxido blanco".

*After hot-dip galvanizing, the metal parts undergo an **additional passivation treatment** with a liquid coating based on trivalent chromium salts. This treatment provides excellent protection against surface oxidation of the zinc and resistance to "white rust" corrosion.*

3

Nuestra galvanización se realiza en Zincatura Bresciana srl, una empresa que forma parte del Gruppo Telefri srl, que cuenta con la **certificación DAST-Richtlinie 022**, emitida por el Instituto de Técnicas de Recubrimiento (certificado n° I2016Q13169) en cumplimiento con la norma de referencia 1461.

*Our galvanizing is carried out by Zincatura Bresciana srl, a company within the Telefri srl Group. They are **certified under DAST-Richtlinie 022** by the Coating Technology Institute (certification no. I2016Q13169) in compliance with standard 1461.*



ZINCATURA
BRESCIANA

SOLUCIONES A MEDIDA


TAILOR-MADE SOLUTIONS

DESDE EL DISEÑO TÉCNICO...

FROM THE PROJECT...

La necesidad del cliente era trasladar los diferentes productos almacenados en los silos monolíticos a un único punto de descarga dentro del cobertizo. ¡Hemos encontrado la solución a medida adecuada!

The farmer's need was to convey the various products stored in the Monolithic Silos to a single unloading point inside the shed. We have found the proper tailor-made solution!



... A LA INSTALACIÓN REALIZADA

... TO THE INSTALLATION

Instalación de almacenamiento de pienso para ganado con transportador de tornillo en canal U horizontal (diámetro 200 mm y longitud 11 metros), equipado con soportes fijos de cuatro patas para el transportador con celdas de carga, y transportador de tornillo tubular para las operaciones de descarga en los carros.

Livestock feed system with horizontal U-trough screw conveyor (diameter $\varnothing 200$ mm, length 11 meters), equipped with four feet fixed holders for conveyor with load cells, and tubular screw conveyor for unloading operations into mixer wagons.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MAIN FEATURES

La **tapa superior** del silo es personalizable con diferentes tipos de tapas de fibra de vidrio: tapa atornillada, tapa con bisagra y tornillos de mariposa (para operaciones de carga neumática), o tapa con apertura desde la parte inferior (para carga con tornillo sin fin).

*The **top cover** is customizable by different types of fiberglass lids: screwer lid or lid equipped with metallic fixing (for pneumatic loading operations); top lid with lever opening from the bottom (for loading operations with auger).*

El **blanco (RAL-9003)** es el color estándar. Refleja eficazmente la luz solar, lo que ayuda a mantener más baja la temperatura en el interior del silo.

***White (RAL-9003)** is the standard color. It effectively reflects sunlight, helping to keep the temperature inside the silo lower.*

Cada modelo de silo está disponible con un sistema de **carga neumático** o **desde arriba**, en función de las necesidades.

*Each silo model is available with either a **pneumatic loading system** or **top loading**, depending on your needs.*

La **parte inferior** del silo tiene una abertura estándar de **860 mm**, la más ancha del mercado. Se pueden montar racores de diferente tipo que satisfacen cualquier necesidad de extracción (pozos para el montaje de tornillos sin fin rígidos y flexibles, pozos con compuerta corredera para la extracción manual del producto, etc.).

*The **terminal edge** of the silo has a diameter of **860 mm**. We can install several solutions to meet any unloading requirements (such as bottom outlet for rigid, flexibles, tubular and u-shaped augers, sliding shutter for manual unloading ...).*

En una de las patas puede fijarse un **sistema de acceso extraordinario** a la tapa para permitir a los operarios alcanzar la parte superior del silo. El sistema está provisto de jaula metálica de protección para impedir la caída accidental hacia el exterior. En el caso de silos sin sistema, la inspección se realiza mediante equipo de elevación idóneo.

*An **access system** to the top cover can be mounted on one of the legs to allow operators to reach the top of the silo.*

The system is equipped with a protective metal cage to prevent accidental falls.


For silos not equipped with this system, inspections are carried out using suitable lifting equipment.

Las **patas de hierro galvanizado en caliente** han sido fabricadas en un único tubo calandrado mediante una máquina plegadora automática. Asimismo, se someten a un tratamiento de pasivación.

*The **support legs, made of hot-dip galvanized steel** with passivation treatment, are produced from a single tube using an automatic bending machine. The complete absence of welds allows the material to flow during loading without compromising its integrity and properties.*

Las **placas** con 4 orificios ya están preparadas para un posible montaje de las celdas de carga o de extensiones.

*The **fixing plates** with four holes are equipped for the assembly of loading cells or any extensions.*





SILOS DE FIBRA DE VIDRIO

FIBERGLASS SILOS

PRINCIPALES VENTAJAS

MAIN ADVANTAGES



Excelente aislamiento térmico
Thermal insulation



Resiliencia climática
Climate resilience



Ausencia de condensación
Lack of condensation



Elevada resistencia mecánica
Mechanical resistance



Durabilidad del producto
Longevity



Resistente a microorganismos y moho
Resistant to microorganisms and mold



Fluidez óptima del producto
Optimal product flowability



Ligereza
Lightness



Facilidad de transporte
Modular shape




Fácil montaje
Easy assembly

NUEVO
MODELO DE
700 KG/M³

NEW MODEL FROM
700 KG/M³

SILO MONOLÍTICO-MO

MONOLITHIC SILO-MO



✓ Cuerpo único de fibra de vidrio.
Single fiberglass body.

✓ Ausencia de costuras.
Absence of stitching.

✓ Se entregan montados y listos para instalación.
Supplied already assembled ready for installation.

MODELO MODEL	m ³	n° Patas Legs	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D ø (mm)	E ø (mm)
MO20	3	3	3577	2377	1200	1620	860
MO300	50	4	9911	8911	1000	3000	860
MO360	60	4	11265	10265	1000	3000	860
MO420	70	4	12690	11690	1000	3000	860
MO500	84	4	14720	13720	1000	3000	860
MO565	94	4	16095	15095	1000	3000	860
MO625	104	4	17595	16595	1000	3000	860






SILO MONOLÍTICO-MON

MONOLITHIC SILOS-MON

NUEVA GENERACIÓN / NEW GENERATION



✓ Estructura actualizada (700 kg/m³, Ø 2550 mm) para mayor versatilidad de almacenamiento y estabilidad.
Updated structure (700 kg/m³, Ø 2550 mm) for greater storage versatility and stability.

✓ Geometría optimizada con cúpula de 30° y cono de 65° para descarga precisa, accesorios estandarizados y mirilla instalable en cualquier lado.
Optimized geometry with 30° dome and 65° cone for precise discharge, standardized accessories, and hatch installable on any side.

✓ Funcionalidad mejorada con tubo de carga interno prolongado para descarga central y nueva tapa con borde cortaviento.
Enhanced functionality with extended internal loading pipe for central discharge and new cover with wind-breaker edge.

MODELO MODEL	m ³	n° Patas Legs	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D ø (mm)	E ø (mm)
MON6	6	3	3640	2640	1000	2550	860
MON8	8	3	3980	2980	1000	2550	860
MON10	10	3	4380	3380	1000	2550	860
MON12	12	3	4780	3780	1000	2550	860
MON15	15	3	5380	4380	1000	2550	860
MON18	18	4	6000	5000	1000	2550	860
MON20	20	4	6400	5400	1000	2550	860
MON25	25	4	7430	6430	1000	2550	860
MON28	28	4	8070	7070	1000	2550	860
MON31	31	4	8700	7700	1000	2550	860
MON34	34	4	9350	8350	1000	2550	860




El nuevo monolítico, para el mismo volumen, tiene un diámetro mayor que el anterior. Por este motivo, se recomienda utilizar un camión sin cortinas para su transporte.
The new monolithic, for the same volume, has a larger diameter than the previous one. For this reason, it is recommended to use a non-curtained truck for transport.





SILO MILLENNIUM (Modelo Europeo) - MEP

MILLENNIUM SILO (European model) - MEP



✓ La superficie interior, tanto en la cilíndrica como en la parte cónica, es completamente lisa.
The interior surface, both cylindrical and conical sections, is completely smooth.

✓ Tubo de carga con sistema de ascenso por peldaños antideslizante.
Loading pipe with ascent system with non-slip rungs.

✓ Desarrollado en colaboración con el Politécnico de Milán.
Developed in partnership with the Milan Polytechnic.

✓ Se entrega montado para pequeñas cantidades o desmontado para pedidos más grandes.
Delivered assembled for small quantities or disassembled for larger orders.

✓ Bajo demanda, el modelo de 6 m³ puede equiparse con un chasis con ruedas y gancho de remolque.
On demand, the 6 m³ model can be equipped with a chassis with wheels and a towing hitch.


MODELO MODEL	m ³	n° Patas n° Legs	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D ø (mm)	E ø (mm)
MEP-5	5	4	3863	2686	1200	2030	860
MEP-6	6	4	4303	3103	1200	2030	860
MEP-8	8	4	5218	4018	1200	2030	860
MEP-10	10	4	5463	4263	1200	2230	860
MEP-12	12	4	6043	4843	1200	2230	860
MEP-15	15	4	6168	4968	1200	2480	860
MEP-18	18	4	6838	5638	1200	2485	860
MEP-20	20	4	7423	6223	1200	2485	860
MEP-22	22	4	7718	6518	1200	2480	860
MEP-25	25	4	8553	7353	1200	2495	860
MEP-31	31	4	9795	8595	1200	2495	860
MEP-36	36	4	8734	7534	1200	2897	860
MEP-39	39	4	9238	8038	1200	2897	860
MEP-43	43	4	9967	8767	1200	2897	860
MEP-53	53	4	11627	10427	1200	2897	860





SILO MILLENNIUM (Modelo Alemán) – MIL

MILLENNIUM SILO (German model) - MIL



La superficie interior, tanto en la cilíndrica como en la parte cónica, es completamente lisa.

The interior surface, both cylindrical and conical sections, is completely smooth.



Certificación estática según normas alemanas.

Static certification according to German regulations.



Cada modelo está disponible diseños estructurales adaptados a diferentes zonas de viento en Alemania, 2, 3 y 4, según sea necesario.

Each silo model is available with structural designs suited to different wind zones in Germany, specifically zones 2, 3, and 4, depending on requirements.



Se entrega montado para pequeñas cantidades o desmontado para pedidos más grandes.

Delivered assembled for small quantities or disassembled for larger orders.




MODELO MODEL	m³	n° Patas n° Legs	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D ø (mm)	E ø (mm)
MIL-6	6	4	4303	3103	1200	2030	860
MIL-8	8	4	5218	4018	1200	2030	860
MIL-10	10	4	5463	4263	1200	2230	860
MIL-12	12	4	6043	4843	1200	2230	860
MIL-15	15	4	6168	4968	1200	2480	860
MIL-18	18	4	6838	5638	1200	2485	860
MIL-20	20	4	7423	6223	1200	2485	860
MIL-22	22	4	7718	6518	1200	2480	860
MIL-25	25	4	8553	7353	1200	2495	860
MIL-31	31	4	9795	8595	1200	2495	860
MIL-43	43	4	9967	8767	1200	2897	860





SILO VERTICAL PRETALADRADO - VPD

VERTICAL PRE-DRILLED BOLTED SILO - VPD



Fácil montaje gracias al pre taladrado completo de la zona periferal de las secciones y de la zona de aplicación de las patas.

Easy assembly thanks the complete pre-drilling of the perimeter area of the segments and the leg's application area.

Las dimensiones de la tapa y la parte inferior son las mismas para todos los modelos, lo que simplifica el almacenamiento y la gestión de las piezas de repuesto.

Lid and bottom part dimensions are the same for all models, simplifying stock operations and spare parts management.

Diseño mejorado para facilitar y optimizar el transporte tanto en camiones como en contenedores.

Improved design for easier and maximized transportation both by truck and container.

MODELO MODEL	m³	n° Patas n° Legs	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D ø (mm)	E ø (mm)	n° secciones verticales n° vertical shells
VPD 3,5	3,5	3	3597	2430	1167	1550	860	2
VPD 6	6	3	4668	3500	1167	1650	860	2
VPD 8	8	3	5288	4120	1167	1750	860	2
VPD 10	10	3	5768	4600	1167	1850	860	2
VPD 12	12	3	6167	5000	1167	1950	860	2
VPD 15	15	3*	6767	5600	1167	2050	860	2
VPD 17,5	17,5	3*	7066	5900	1167	2150	860	2
VPD 20	20	4	7367	6200	1167	2250	860	2
VPD 26	26	4	8597	7430	1167	2330	860	2
VPD 31	31	4	9167	8000	1167	2450	860	2



4ª pata adicional a petición/ Supply of fourth leg on demand





SILOS VPD DE 4 SECCIONES CON TECHO 5°

4 SHELLS VPD SILOS WITH ROOF ANGLE 5°



✓ Ideales para instalaciones integradas.
Ideal for integrated installations.

✓ Versión con patas más cortas con refuerzos.
Shorter legs with crossbars.

✓ Área inferior de extracción con borde exterior para facilitar el montaje.
Bottom area with outer edge to facilitate assembly.



✓ La inclinación de 5° del techo es ideal para la instalación de una pasarela de inspección.
A roof with a 5° inclination is ideal for the installation of a inspection walkway.

MODELO MODEL	m ²	n° Patas n° Legs	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D ø (mm)	E ø (mm)	n°secciones verticales n° vertical shells
VPD5G4P20	20	4	5000	4000	1000	3250	860	4
VPD5G4P30	30	4	6240	5240	1000	3250	860	4
VPD5G4P40	40	4	7470	6470	1000	3250	860	4
VPD5G4P50	50	4	8710	7710	1000	3250	860	4
VPD5G4P60	60	4	9940	8940	1000	3250	860	4
VPD5G4P70	70	4	11170	10170	1000	3250	860	4
VPD5G4P80	80	4	12390	11390	1000	3250	860	4
VPD5G4P90	90	4	13620	12620	1000	3250	860	4
VPD5G4P100	100	4	14850	13850	1000	3250	860	4
VPD5G4P120	120	4	17310	16310	1000	3250	860	4



SILOS VPD DE 4 SECCIONES CON TECHO 30°

4 SHELLS VPD SILOS WITH ROOF ANGLE 30°



Ideal para instalaciones integradas.
Ideal for integrated installations.



Versión con patas más cortas con refuerzos.
Shorter legs with crossbars.




Área inferior de extracción con borde exterior para facilitar el montaje.
Bottom area with outer edge to facilitate assembly.

MODELLO MODEL	m³	n° Gambe n° Legs	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D ø (mm)	E ø (mm)	n° spicchi verticali n° vertical shells
VPD30G4P20	20	4	5340	4340	1000	3250	860	4
VPD30G4P30	30	4	6570	5570	1000	3250	860	4
VPD30G4P40	40	4	7800	6800	1000	3250	860	4
VPD30G4P50	50	4	9030	8030	1000	3250	860	4
VPD30G4P60	60	4	10260	9260	1000	3250	860	4
VPD30G4P70	70	4	11490	10490	1000	3250	860	4
VPD30G4P80	80	4	12720	11720	1000	3250	860	4
VPD30G4P90	90	4	13950	12950	1000	3250	860	4
VPD30G4P100	100	4	15180	14180	1000	3250	860	4
VPD30G4P120	120	4	17640	16640	1000	3250	860	4



SILO VERTICAL - VER

VERTICAL BOLTED SILO-VER



✓ Amplia capacidad de almacenamiento combinada con facilidad de transporte y montaje.
Large storage capacity combined with easy transport and assembly.

✓ Adecuado para el transporte de larga distancia en camiones y contenedores.
Suitable for long-distance transport on trucks and containers.

✓ Su modularidad facilita su transporte y montaje.
Modularity, which makes them easy to transport and assemble.



MODELO MODEL	m ³	n° Patas n° Legs	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D ø (mm)	E ø (mm)	n° secciones verticales n° vertical shells
VER-34	34	4	7200	6000	1200	3100	860	4
VER-46	46	4	9415	8330	1100	3000	860	4
VER-56	56	4	10810	9745	1000	3000	860	4
VER-70	70	4	12720	11820	1000	3000	860	4





SILO VERTICAL SLICK-EXV

BOLTED EXPORT SILO-EXV



La superficie interior, tanto en la cilíndrica como en la parte cónica, es completamente lisa.

The interior surface, both cylindrical and conical sections, is completely smooth.



Su modularidad facilita su transporte y montaje.

Modularity, which makes them easy to transport and assemble.



Adecuado para el transporte de larga distancia en camiones y contenedores.

Suitable for long-distance transport on trucks and containers.

MODELO MODEL	m³	n° Patas n° Legs	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D ø (mm)	E ø (mm)	n°secciones verticales n° vertical shells
EXV-06	6	3	4194	3000	1200	1808	860	2
EXV-08	8	3	4952	3785	1200	1808	860	2
EXV-10	10	3	5134	3965	1200	2008	860	2
EXV-12	12	3	5767	4600	1200	2008	860	2
EXV-15	15	3	6037	4870	1200	2208	860	2
EXV-18	18	3*	5791	4625	1200	2598	860	3
EXV-20	20	4	6194	5013	1200	2606	860	3
EXV-25	25	4	7137	5955	1200	2605	860	3
EXV-31	31	4	8250	7090	1200	2600	860	3

*4ª pata adicional a petición // *Supply of fourth leg on demand







de
1000
Kg/m³
from 1000
Kg/m³

TANQUE PARA LÍQUIDOS


TANK FOR LIQUIDS




TANQUE DE FONDO CÓNICO DE 40°
40° CONICAL BOTTOM MODEL



TANQUE DE FONDO CÓNICO DE 55°
55° CONICAL BOTTOM MODEL



TANQUE CON FONDO CURVADO
CURVED BOTTOM MODEL



TANQUE DE FONDO PLANO
FLAT BOTTOM MODEL



Gama de 14 capacidades, que varían de 15 a 47,5 m³ para cada modelo.

A range of 14 capacities, varying from 15 to 47.5 m³ for each model.



Completamente personalizables con accesorios.

Completely customizable with a wide range of accessories.




Adecuado para almacenar líquidos en diversos sectores, entre ellos:

- Alimentación
- Agricultura y ganadería
- Químico
- Antiincendios

Suitable for storing various liquids across different sectors, including:

- Food
- Agriculture and livestock
- Chemical
- Fire safety



TANQUE FONDO CURVADO HORIZONTAL
HORIZONTAL CURVED BOTTOM MODEL






da
1000
Kg/m³
from 1000
Kg/m³

TANQUE PARA LÍQUIDOS MILLENNIUM

MILLENNIUM LIQUID TANK



Fijación de las patas mediante placas resinadas.

Leg attachment using resin-coated plates.




Muy apreciada para el uso con melaza.

Highly appreciated for use with molasses.

MODELO MODEL	m ³	n° Patas Legs	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D ø (mm)	E ø (mm)	F ø (mm)
SCI00006	7,6	4	3410	3110	300	2300	860	1350
SCI00007	16	4	5210	4810	400	2495	860	1310

Siempre incluida en el precio chimenea de venteo en hierro galvanizado sobre la tapa.
Always included in the price, galvanized iron vent chimney on the lid.



Fijación de las patas mediante placas con banda galvanizada.

Leg attachment with galvanized band plates.



Modelo parcialmente desmontable para envío de varios productos con un solo camión.

Partially dismountable model for the simultaneous shipment of multiple units with a single truck.

MODELO MODEL	m ³	n° Patas Legs	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D ø (mm)	E ø (mm)
SCI00001	16	4	5350	4890	460	2495	1335
SCI00003	20	4	6295	5835	460	2495	1185


Siempre incluida en el precio chimenea de venteo en hierro galvanizado sobre la tapa.
Always included in the price, galvanized iron vent chimney on the lid.





FEEDBOX

FEEDBOX



Caja de alimentación versátil y económica que no requiere trabajos de albañilería.

Versatile, low-cost solution that does not require masonry work.



Sistema de extracción con guillotina de $\varnothing$ 440 mm o tornillo.

Extraction system with 440 mm $\varnothing$ guillotine shutter or auger.



Cuatro patas telescópicas de altura regulable permiten la instalación de diferentes sistemas de extracción.

Four telescopic legs with adjustable height, to allow the installation of different extraction systems.



Ideal para almacenar pequeñas cantidades de piensos, medicamentos y sales minerales (debidamente reforzadas).

Ideal for storing small quantities of feed, medications, and mineral salts (appropriately reinforced).


MODELO MODEL	m ³	n° Patas n° Legs	A Max (mm)	A Min (mm)	B (mm)	C Max (mm)	C Min (mm)	D $\varnothing$ (mm)
FBM1	1	4	1563	2263	1200	986	286	440
FBM2	2	4	3100	2400	1200	986	286	440
FBM3	3	4	3930	3230	1200	986	286	440






FEEDHOPPER

FEEDHOPPER



FEEDHOPPER 10 M³ PARA POZO DE EXTRACCIÓN
FEEDHOPPER 10 M³ FOR BOTTOM PART



FEEDHOPPER 10 M³ PARA SINFÍN DE CANAL
FEEDHOPPER 10 M³ FOR U-TROUGH SCREW CONVEYOR



Estructura común, reforzada según la modalidad de carga: cuchara o tornillo sin fin.

Common structure, reinforced according to the loading method: bucket or screw conveyor.



Bajo demanda, los módulos de ampliación permiten aumentar la capacidad de almacenamiento añadiendo módulos de 5 m³ cada uno.

On request, extension modules are available that allow for increased storage capacity by adding modules of 5 m³ each.



Modelo de 10 m³ con predisposición para tornillo sin fin con canal bajo pedido.

10 m³ model with optional channel-U-Trough Screw Conveyor preparation.




Mecanismo de apertura con cabrestante o eléctrico.

Opening mechanism with a winch or electric.

MODELO MODEL	m³	n° Patas* Legs*	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
FH7*	7	4	2715	2603	3488	1170	2896	3306	ø 860
FH10 POZO	10	4	4146	2426	4180	987	3097	3564	ø 860
FH10 CANAL	10	4	4146	2426	4180	1001	3097	3564	321 x 2521

* El modelo de 7 m³ está compuesto por dos secciones en fibra de vidrio atornilladas, a diferencia del modelo de 10 m³, realizado en una sola sección. // *The 7 m³ model is made up of two bolted fiberglass sections, unlike the 10 m³ model, which is constructed as a single section.


** La estructura de soporte está optimizada para garantizar seguridad según el método de carga y el aumento de capacidad mediante módulos. En los modelos de más de 20 m³, el soporte está reforzado con la adición de dos patas, pasando de 4 a 6. // **The support structure is optimized to ensure safety based on the loading method and capacity increase through additional modules. For models over 20 m³, the support is reinforced by adding two legs, increasing from 4 to 6.





VAGÓN CISTERNA-CAR

TRAILED FEED WAGON



✓ Impulsado y propulsado mediante un cardán.
Driven and propelled by means of a cardan joint.

✓ Celda única en perfiles de chapa de acero.
Single cell made of sheet steel sections.

✓ Carga desde arriba a través de una puerta corredera lateral de apertura manual.
Loading from above by means of a manual side-sliding door.

✓ Equipado con un sinfín vertical con una altura de descarga de 8,5 m, unido mediante esquema de elevación con gato hidráulico.
With Vertical screw conveyor, discharge height 8,50 m, joint with lifting scheme by hydraulic jack.

MODELO MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
CAR-6	2500	2000	2050	4350	2100	3200	900	1500
CAR-8	3000	2000	2050	4850	2100	3200	900	2000
CAR-10	3500	2000	2050	5350	2100	3200	900	2500
CAR-12	3500	2220	2230	5350	2100	3400	900	2500
CAR-14	4000	2220	2230	5850	2100	3400	900	3000
CAR-20	5000	2300	2330	7000	2400	3650	900	4000
CAR-27	6200	2440	2500	8300	2400	4000	900	5200
CAR-36	7300	2440	2500	9400	2400	4000	900	6300



Las dimensiones varían según el país y el método de transporte seleccionado. ¡Consulta a tu referente comercial para encontrar la mejor solución a tus necesidades!
The dimensions vary depending on the country and the method of transport selected. Consult your sales representative to find the best solution for your needs!





SINFINES Y TRANSPORTADORES

AUGER & CONVEYORS

Amplia gama de **sinfines**, para una gestión óptima de la carga/descarga y el transporte de cualquier tipo de alimento para el ganado.

Todas las soluciones son **altamente personalizables** y compatibles con toda la gama de productos Eurosilos Sirp.

A wide range of **augers** are conceived for an optimized management of the load/unload operations and transport of any kind of livestock feed.

Each solution guarantees an **high level of customization**, suitable with all Eurosilos Sirp product range.

RECOMENDADO PARA / RECOMMENDED FOR



Productos en polvo
Floured



Productos desmenuzados
Crumbled



Productos granulados
Pellet



Grano
Grain

SINFINES PARA LA ZOOTECNIA

AUGERS LEGEND



 SINFINES DE CANAL
U-SHAPED SCREW
CONVEYOR



 SINFINES CON RUEDAS
FOLDING SCREW
CONVEYOR



 SINFINES TUBULARES
TUBULAR SCREW
CONVEYOR




 SINFINES FLEXIBLES
FLEXIBLE AUGERS





CASETAS Y IGLÚS

SHELTERS FOR CALVES AND SWINES



✓ Mantenimiento ideal de la temperatura.
Ideal Temperature Maintenance.

✓ Máximo confort para el bienestar y la salud de los animales.
Maximum comfort for animal well-being and health.

✓ Construcción ligera, fácil de montar y completamente desmontable, sin necesidad de trabajos de albañilería.
Lightweight, easy to assemble and fully dismantlable, no masonry required.

✓ Disponible en versión con aislamiento.
Insulated version available.





ACCESORIOS


ACCESSORIES

Eurosilos Sirp ofrece una **amplia gama de accesorios** para garantizar la operatividad óptima de nuestros clientes. Desde las **salidas** para la **extracción** de los productos almacenados, hasta los **sistemas de pesaje** y dispositivos para el desplazamiento del producto ensilado, nuestra empresa responde a diversas demandas con **productos complementarios** de alta calidad.

*Eurosilos Sirp provides a **wide range of first class accessories** to enhance the perfect efficiency of our clients' operations. From different sorts of **unloading bottoms** and **handling systems** of the stored products, up to the weighing systems for silos, our company complies with the distinct market requirements by offering a high-quality range of **complementary products**.*

NUESTROS ACCESORIOS

OUR ACCESSORIES



ACCESORIOS PARA SILOS
SILOS ACCESSORIES



FONDOS DE DESCARGA
BOTTOM PARTS



ELEVADORES DE CANGILONES
BUCKET ELEVATOR

SILOS SOBRE ESTRUCTURA

PARA DESCARGA RÁPIDA EN CAMIONES

DISCHARGE FROM DRIVE-THROUGH CONSTRUCTION

Si lo solicita, ofrecemos un marco de soporte galvanizado diseñado para sostener silos para descarga rápida, personalizado según las necesidades del cliente y ensamblado por nuestro personal técnico. Los cálculos estructurales son proporcionados por nuestro Departamento Técnico, mientras que la certificación estática corre a cargo del cliente.

On demand we propose galvanized supporting frame to hold silos for quick discharge, customized according to the customer needs, and assembled by our technical staff. The calculations for to the structure are made by our Technical Department (the statics certification is on charge of the customer).

PRINCIPALES VENTAJAS


MAIN ADVANTAGES



Descarga rápida
Quick discharge



Espacios optimizados para el tránsito de vehículos
Spaces optimized for vehicle transit



Estructuras de silos Millennium con sistema de descarga rápida para camiones.
Millennium silos on structure with quick emptying system for truck loading.

QUÉ LE OFRECEMOS

WHAT WE OFFER



CONSULTAS COMERCIALES E INSPECCIONES DEDICADAS IN SITU COMMERCIAL CONSULTANCY AND DEDICATED ON-SITE INSPECTIONS

Contamos con personal de ventas especializado en el sector agricultura y ganadería, para ayudarle a las soluciones adecuadas para sus necesidades.

We have specialised agricultural and animal husbandry sales staff to help you find the right solutions for your needs.



PROYECTOS PERSONALIZADOS CUSTOMISED PROJECTS

Il nostro ufficio tecnico interno, altamente qualificato, realizza soluzioni impiantistiche su misura, specifiche per i nostri clienti.

Our highly qualified in-house technical department realises customised plant solutions specific to our customers.



PRODUCCIONES DE CICLO INTERNO INTERNAL CYCLE PROCESSING

Nuestro punto fuerte es el modelo de producción integrado, que se crea al 100% en Italia. De hecho, todas las fases de producción se gestionan internamente por nuestras empresas afiliadas (todas parte del **Holding Gruppo Telefri**). La producción de la fibra de vidrio se realiza en **Eurosilos S.p.A.**, mientras que el galvanizado de los componentes metálicos de nuestros productos se realiza en **Zincatura Bresciana**. Por último, ofrecemos una combinación de soluciones con **Eurosilos S.p.A.**, los carros mezcladores y las máquinas agrícolas de corte de Italmix Corporation.

*Our strength is our integrated production model, which is 100% manufactured in Italy. In fact, each processing phase is managed internally by our affiliate companies (all part of the **Holding Gruppo Telefri**): fibreglass is processed at **Eurosilos S.p.A.**; the galvanising of the metal components of our products is carried out at **Zincatura Bresciana**. Finally, we offer a range of mixer wagons and agricultural cutting machines, manufactured by our subsidiary **Italmix Corporation**.*



MONTAJE DE LAS INSTALACIONES ASSEMBLY

Nuestro equipo de instaladores técnicos está especializado en el sector de la ingeniería de plantas. Esto nos permite acompañar a nuestros clientes desde el diseño hasta el montaje.

Our team of technical installers is specialised in the plant engineering sector. This allows us to follow our customers from design to installation.



LOGISTICA Y TRANSPORTES LOGISTICS AND TRANSPORT

En Eurosilos S.p.A. garantizamos la entrega de productos en Italia y en el extranjero. También es posible el envío mediante contenedores modelo FLAT.

We guarantee the products delivery in Italy and abroad. Shipping via FLAT model container also possible.



ASISTENCIA POSTVENTA AFTER-SALES SERVICE

La asistencia postventa es parte integrante del proceso comercial de Eurosilos S.p.A. Contamos con un equipo cualificado y empático, listo para apoyar todas las necesidades de nuestros clientes y permitirles obtener siempre lo mejor de su instalación.

After-sales service is an integral part of our business process. We have a qualified and empathetic team ready to support every customer need.



EURO
SILOS
S.p.A.

WE KEEP YOUR VALUE SAFE

CONTACTE CON SU REPRESENTANTE DE VENTAS PARA MÁS INFORMACIÓN

CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE FOR
MORE INFORMATION

Síguenos en
Follow us on





AREA
DOWNLOAD



DOWNLOAD
AREA

WWW.EUROSILOS.IT





DISTRIBUTOR AUTORIZADO
AUTHORIZED DEALER



EUROSILOS SIRP SRL

Via I Maggio 58/60
25010 – Isorella (Bs)

P.IVA: 03278360981

tel. +39 030.9958205
email: contatti@eurosilos.it

www.eurosilos.it



Empresa sometida a la Dirección y Coordinación del Grupo Telefri S.r.l.
A Company subject to the Management and Coordination of Gruppo Telefri Ltd